

# ARNES DE CUERPO COMPLETO



# CHILESIN

## FALL PROTECTION

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET

### COD. PRODUCTO

## APA3E-I2A00B00

### COD. CERTIFICACIÓN

## APA3E

### CERTIFICACIÓN



Sello de Calidad  
Icontec  
CSC-0149-2  
CSC-CER304249  
ANSI/ASSE Z359.14-2014  
ANSI/ASSE A10.32-2012

### PUNTOS DE CONEXIÓN



### DESCRIPCIÓN

Árnes cuerpo completo, tres argollas D metálicas grandes, con diseño ergonómico desarrollado para distribuir adecuadamente los efectos de la fuerza de detención y minimizar sus consecuencias sobre el usuario, ante una eventual caída.

Fabricado en cinta poliéster revestido en poliuretano (PU) 45mm de color Amarillo y Negro de alta visibilidad para facilitar su postura, además de hilo de teflón para una fácil y rápida inspección.

La capa portectora de Poliuretano permite que sea resistente a electricidad, estática y aumenta considerablemente su resistencia a la abrasión y cortes.

Además de una fácil limpieza para cuando se trabaja en exposición a grasas, aceites, solventes y ambientes corrosivos.

La unidad consta con fusible/testigo sobre tirantes, que evidencian la detención de una caída.

### ESPECIFICACIONES

La materia prima utilizada: Hebilla de Dos Piezas, Argolla D Metálica, Cinta Plana Bicolor 45mm (poliéster revestido en Poliuretano), recibe Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requerimientos de normas:

ANSI A10.32-(2012) y ANSI Z359.1-2007

Cinta Plana 45 mm.: Ruptura.	2720/3105 kgf.	(Req. Min.: 2268 Kgf)
Argolla Metálica.: Sin Deformación.	2680 kgf.	(Req. Min.: 2268 Kgf)
Hebilla Dos Piezas. : Sin Deformación.	2100 kgf.	(Req. Min.: 1814 Kgf)

Requerimiento del Sistema Control de Calidad con Auditoría Externa:  
ICONTEC

### MANTENIMIENTO

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.

- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.
- Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.
- Se recomienda SUSPENDER el Estrobo desde el mosquetón.
- Guardar en un ambiente LIMPIO, SECO y que no reciba luz solar DIRECTA.
- Verificar que en el lugar de almacenamiento no existan ROEDORES, Ni SUSTANCIAS QUÍMICAS volátiles, corrosión o humo.

### ACCESORIOS

Amortiguador de Impacto, Mod's: AMR0#, AMR1#, AMR2#.

Estrobo, Mod 's: CAVS#, CAVR#.

Autoretractil, Mod 's: RET#.

### POLÍTICAS DE GARANTÍA

>La Política de Garantía exige cumplir fielmente las instrucciones de uso indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.

>El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.



Hecho en Chile / Made in Chile

Panamericana Norte 5151, Conchalí / Santiago - Chile

www.safety.vuao.pe  
ventas@vuao.pe