

SS47D-202 ARGOS

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad dieléctrico. Fabricado con el sistema cementado, capellada 100 % cuero, suela de EVA/CAUCHO de alta resistencia a la abrasión, grasa e hidrocarburos. Cuenta con plantilla antiperforante Kevlar.



9001:2015

NOM	Norma	NTP-ISO 20345 / ASTM F2413-11
	Fabricación Cementado - Sistema Strobel	
	Color	Cerato Marron
	Talla	35 al 44

MINERÍA

TRANSPORTE & LOGÍSTICA

MANUFACTURA

CONSTRUCCIÓN

FORRO
Textil en malla
respirable

CUELLO
Acolchado

TALONERA
Contrafuerte,
Thermoplástico
de 2 mm.

ENTRE PLANTILLA
Plantilla Kevlar,
resistente a la
perforación 1100 N
(EN 12568)

PLANTILLA
Anatomica de EVA Preformada



SUELA CAUCHO
Alta resistencia a la abrasión,
resistente a grasas e
hidrocarburos, líquidos hidráulicos.
Resistencia eléctrica a 18kV.

ENTRESUELA
Eva de baja
densidad/
Shock Absorber

CORDONES
Redondos 100% Polyester
con puntera de Acetato.

HILO
100% Polyester de 3 hebras-impuscescible

CAPELLADA
Cuero de Res
de 2.2 mm.

PUNTERA DE SEGURIDAD
Fibra de vidrio
resistencia al
impacto 200 J y
compresión
15 kN

