

SS28D-153 TEMPLARIOS

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad dieléctrico. Fabricado con el sistema cementado, capellada 100 % cuero, suela de PU/TPU alta resistencia a la abrasión, grasa e hidrocarburos. Cuenta con plantilla antiperforante Kevlar.



9001:2015

NOM Norma NTP-ISO 20345 / ASTM F2413-11

Fabricación Cementado - Sistema Strobel

Color Nobuck Marron / Jamaica

Talla 35 al 44

MINERÍA

TRANSPORTE & LOGÍSTICA

MANUFACTURA

CONSTRUCCIÓN

FORRO

Textil en malla respirable

CUELLO

Acolchado

TALONERA

Contrafuerte, Termoplástico de 2 mm.

ENTRE PLANTILLA

Plantilla Kevlar, resistente a la perforación 1100 N (EN 12568)

PLANTILLA

Injectada en espuma de PU/Shock Absorber

CORDONES
Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato.

OJALES
Termoplástico de Alta Resistencia

HILO
100% Polyester de 3 hebras-imputrescible

CAPELLADA
Cuero de Res Nobuck Hidrofugado de 2.2 mm.

SOBREPUNTERA
Caucho

PUNTERA DE SEGURIDAD

Fibra de vidrio resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN

SUELA PU/TPU

Alta resistencia a la abrasión, resistente a grasas e hidrocarburos, líquidos hidráulicos. Resistencia eléctrica a 20kV.

Mayor ventilación
Orificios de 3 mm.

Textil antimicrobico

Absorción de impacto

