

ESTROBO DE POSICIONAMIENTO



CHILESIN
FALL PROTECTION

COD. PRODUCTO

CAVRL-PKJ80(CJJY)

COD. CERTIFICACIÓN

CAVRL-PKJ80

CERTIFICACIÓN



3622-2-1999

PUNTOS DE CONEXIÓN



DESCRIPCIÓN

Cabo de vida (estrobo), simple de longitud regulable.
Fabricado en cinta seguridad poliéster de 45 mm negra bordes azules con mosquetón dieléctrico de doble cierre de seguridad en sus extremos y cuenta con una protección de 60cm en cuero
Unidad coñn especíxima longitud 1,80 m.
Unidad para ser usada como limitador de posición en faenas de altura donde no existe riesgo accidental caída libre.

No apto para detención de caídas.

ESPECIFICACIONES

La materia prima utilizada: Cinta de seguridad 45mm. Negro bordes azules, Mosquetón dieléctrico.

Reciben Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requisitos de normas: IRAM3622-2-1999

Cinta de seguridad 45mm: Ruptura 2720/3105kgf. (Req.min.:2268kgf.)

Mosquetón dieléctrico: Sinde formación 3800kbf. (Req.min.:2268kgf.)

Requerimiento de Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa;
IRAM

MANTENIMIENTO

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.

- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas
- Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.
- Se recomienda SUSPENDER el arnés usando la argolla en D posterior.
- Guardar en un ambiente LIMPIO, SECO y que no reciba luz solar DIRECTA.
- Verificar que en el lugar de almacenamiento no existan ROEDORES, Ni SUSTANCIAS QUÍMICAS volátiles, corrosión o humo.

ACCESORIOS

Cinturón de ArnésCuerpo Completo, Mod's: APA1#, APA2#, APA3#, APA4#.

Amortiguador de Impacto, Mod's:AMR0#.

Cinturón de Posicionamiento, Mod's: CINT2L, CINT2M.

POLÍTICAS DE GARANTÍA

- > La Política de Garantía de ChilesinS.A. exige cumplir indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.
- > El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.

