

OVEROL IGNÍFUGO

COA350



• FICHA TÉCNICA

ATPV=16 cal/cm²
ARC2

Tallas
disponibles:
S, M, L y XL



EN1149



EN11612



EN11611



IEC 61482



CICLOS DE LAVADO



ROPA ÍGNIFUGA

RESISTENTE

Genova 967 Villa la achirana Santa Anita - Lima - Lima

Tf. +51 907115000 Email: ventas@vuao.pe

<http://www.vuao.pe>



OVEROL IGNÍFUGO COA350

DESCRIPCIÓN

Fabricado para trabajadores que sufran de riesgos de calor, llamas, gran salpicadura o pequeña salpicadura en su entorno laboral.

FABRICACIÓN

- 99 % algodón.
- 1 % antiestático.
- 350 g/m.
- Satén.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Botones a presión en el cierre delantero
- Cierre frontal con cremallera de latón
- Cinta reflectante FR de 50 mm en hombros, mangas y piernas.
- 2 bolsillos en el pecho con solapa y 1 bolsillo en la manga con solapa.
- 2 bolsillos para las manos y 2 bolsillos traseros.
- Pliegues en la espalda.
- Cintura y puños ajustables.

NORMAS / CERTIFICACIONES

- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1) (2015)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2) (2015)
- IEC 61482-2 (2018)
- IEC 61482-1-2 Class 1 (2014)
- EN 1149 -5 (2018)
- IEC 61482-1-1:2019: ATPV = 16 Cal/cm MODEL B/MODEL D CAT III



EN11611



EN11612



EN1149



IEC 61482



MARCA: XINKE



COLORES

- Azul marino.

EMBALAJE

Una pieza en una bolsa de plástico, diez piezas en una de cartón.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

